

PagerSystem

IQ Base Transmitter / Charging Tower



Technische Daten

Laderegal

Breite:	22,5 cm
Länge:	15,5 cm
Höhe:	36,0 cm
Gewicht:	3 kg

Transmitter

Sendeleistung:	2W
Reichweite:	max. 2 km
Format:	POCSAG

(Genehmigungspflichtig bei der Bundesnetzagentur)

Frequenz:	468 - 469 MHz
Baud-Rate:	1200 bps
Akku:	NiMH
Laufzeit:	max. 2 Tage
Zertifizierung:	CE / FCC

Die Kombination aus IQ Base Guest Transmitter und Charging Tower ist für den Einsatz mit der IQ-Pager-Serie konzipiert. Er ist für das Personal einfach zu bedienen und wurde mit Blick auf Langlebigkeit für harte Einsätze entwickelt.

Diese Kombination mit einem Regal eignet sich zum Laden und Übertragen von bis zu 30 Pägern und ist auf 9999 Pager erweiterbar.

Die Vorteile im Überblick

- Einfache Handhabung ohne Schulung möglich
- Steckfertige Lieferung des Systems
- Keine lokale Installation erforderlich
- Jeder Zeit beliebig erweiterbar
- Gebaut aus hochwertigen Materialien für maximale Haltbarkeit
- Wartungsarm
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis

IQ Pager Serie

